



LEGENDA DE PISO:

TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6	TIPO 7	TIPO 8	TIPO 9	TIPO 10
TIPO 11	TIPO 12	TIPO 13	TIPO 14	TIPO 15					

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS:

PISO GERAL **PISO DIFERENCIADO**

TIPO 1: PORCELANATO MINIMUN BEIGE NA 60X60cm - ELIANE
 TIPO 2: PORCELANATO SUPERBRANCO NA 50X50cm - ELIANE
 TIPO 3: CIMENTO LISO DESPENADO
 TIPO 4: EPOXI AUTONIVELANTE - COR CINZA - WEBER QUARTZOLIT
 TIPO 5: CERAMICA ARTICO DUAL ALPE AC 45X45cm - ELIANE
 TIPO 6: PORCELANATO PANNA NA 60X60 (ESPELHOS E PATAMARES) - ELIANE
 TIPO 7: CIMENTO LISO DESPENADO
 TIPO 8: REGUA VINILICA LINHA AMBENTA, TEND REF: TECA DOURADO, 899 - TARKETT
 TIPO 9: MANTA VINILICA LINHA ECLIPSE PREMIUM, SPIRIT, REF: 973 - TARKETT
 TIPO 10: PORCELANATO ARTIC PANNA RA 50X50cm - ELIANE
 TIPO 11: PISO ECOLOGICO IMPACT SOTI, REF: IMPACT SOFT DUPLD 270, VERDE CLARO - AUBICOM
 TIPO 12: CIMENTO LISO SOB PISO ELEVADO 60X60
 TIPO 13: MANTA VINILICA CONDUTIVA LINHA TORO, REF: GREEN 526 + REF: BEIGE 104 - TARKETT
 TIPO 14: DECK EM MADEIRA PLASTICA, DIM: 300X102X25CM, ECOBLOCK
 TIPO 15: PORCELANATO MINIMUN BEIGE RE 60X60cm - ELIANE

RODAPÉ

TIPO 1: PORCELANATO MINIMUN BEIGE NA, H=10cm - ELIANE
 TIPO 2: PORCELANATO SUPERBRANCO NA, H=10 cm - ELIANE
 TIPO 3: RODAPÉ INVERTIDO PARA CIMENTO
 TIPO 4: EPOXI AUTONIVELANTE - COR CINZA - H=10cm - WEBER QUARTZOLIT
 TIPO 5: CERAMICA ARTICO DUAL ALPE AC, H=10cm - ELIANE
 TIPO 6: REVESTIMENTO VINILICO RIGIDO KORGARD, REF: BRAVAGEN, COR: PORCELAN (PISO ATÉ PEITORIL)
 TIPO 7: MANTA VINILICA LINHA AMBENTA, H=10cm REF: PERFIL PRIMER 120, BRANCO - TARKETT
 TIPO 8: PORCELANATO PANNA NA H=10cm - ELIANE
 TIPO 9: MANTA VINILICA CONDUTIVA LINHA TORO, REF: BEIGE 104 H=10cm - TARKETT

PARADE (GERAL) PARADE DIFERENCIADA

TIPO 1: PINTURA ACRILICA ACETINADO SW7008 ALABASTER - SHERWIN WILLIAMS
 TIPO 2: PORCELANATO SUPERBRANCO PD 50X50cm - ELIANE
 TIPO 3: CERAMICA FORMA BRANCO BR 33,3X45cm - ELIANE
 TIPO 4: REVESTIMENTO VINILICO RIGIDO KORGARD, REF: BRAVAGEN, COR: PORCELAN (PISO ATÉ PEITORIL)
 TIPO 5: PINTURA ACRILICA PVA BRANCO - SHERWIN WILLIAMS
 TIPO 6: PINTURA ACRILICA PVA BRANCO - SHERWIN WILLIAMS
 TIPO 7: MANTA VINILICA LINHA ECLIPSE PREMIUM, SPIRIT, REF: 973 H=10cm - TARKETT
 TIPO 8: PORCELANATO ARTIC PANNA RA, 50X50cm - ELIANE
 TIPO 9: PORCELANATO ARTIC PANNA PD, 50X50cm - ELIANE
 TIPO 10: PINTURA EPOXI, REF: SW7008 ALABASTER - SHERWIN WILLIAMS
 TIPO 11: REVESTIMENTO VINILICO RIGIDO KORGARD, REF: BRAVAGEN, COR: QUARRY (PISO A 150cm)

TETO

TIPO 1: LAJE PARA PINTURA PVA - SHERWIN WILLIAMS
 TIPO 2: FORRO DE GESSO FIXO PARA PINTURA PVA, COR: BRANCO NEVE - SHERWIN WILLIAMS
 TIPO 3: FORRO REMOVEL 125cmX62,5, CONSTELLATION - OWA - GESSO PARA PINTURA PVA FOSCA BRANCO NEVE
 TIPO 4: FORRO REMOVEL 62,5cmX62,5, CONSTELLATION - OWA + GESSO PARA PINTURA PVA FOSCA BRANCO NEVE
 TIPO 5: FORRO DE GESSO FIXO PARA PINTURA ACRILICA, COR: VIDE INDICAÇÃO - SHERWIN WILLIAMS

LEGENDA DO TIPO DE ACABAMENTO DE CORTINAS E/OU DIVISÓRIAS:

CORTINA DIVISÓRIA HOSPITALAR EM POLIESTER, C/ RETARDANTE DE CHAMAS E ANTIMICROBIANO, SEM EMENDAS + TELA SUPERIOR, COR: BEGE
 D NECOM, LINHA ALCOPLAC, PERFIL DE ALUMINIO REFORÇADO, H=1,80cm e DIVISÓRIA ESTRUTURAL COM FORRAÇÃO EM LAMINADO ESTRUTURAL 15 COR CINZA CLARO

LEGENDA DE ACABAMENTOS DE SOLEIRAS E/OU PEITORIL:

SOLEIRA E/OU SOLEIRA RAMPADA EM GRANITO
 FILETE EM GRANITO
 PEITORIL EM GRANITO

PROTEÇÃO DE PAREDES E QUINAS:

PROTETOR P/ PAREDE EM VINILICO RIGIDO KORGARD, REF: BRAVAGEN, COR: PORCELAN(H=70cm - 90cm A PARTIR DO PISO)
 BATE MACA CORRIMÃO ACROVYN HRB-4C REF: CSGROUP - COR: MISSION WHITE, H=14cm
 BATE MACA CURVO ACROVYN SCR-80 REF: CSGROUP - COR: MISSION WHITE, H=20,3cm
 PROTEÇÃO EM LAMINADO MELAMINICO, COR: FENDI LNBO, REF: FORMICA, H=PISO A FORRO / LARGURA=50cm ou 100cm - ATRÁS DE LAVATÓRIOS COM COLUNA SUSPESA
 CANTONEIRA TIPO 1 - PROTETOR PARA CANTO, DE PVC, AUTO ADESIVO, H= A PARTIR DO RODAPÉ ATÉ 1.50m
 CANTONEIRA TIPO 2 - PROTETOR PARA CANTO, DE ALUMINIO FOSCO, H= A PARTIR DO RODAPÉ ATÉ O FORRO

NOTA:
 01- TODOS OS DESINHES SÃO PARA O LADO DA ABERTURA DA PORTA, EXCETO PARA BANHEIROS E SANITÁRIOS ONDE A PORTA ABRE PARA FORA OU ONDE HOUVER OUTRA INDICAÇÃO.

LEGENDA DA SIMBOLOGIA:

INDICAÇÃO DE CORTES	INDICAÇÃO DE VISTAS OU FACHADAS	CHAMADA PARA DETALHES AMPLIADOS	CHAMADA PARA DETALHES MARCENARIA	INDICAÇÃO PARA CONSTRUTIVOS E/OU MARCENARIA	INDICAÇÃO PARA ESQUADRIAS E/OU FILETE DO PEITORIL
<p>EX-00</p> <p>NOME DO CORTE</p> <p>NÚMERO DA PRANCHA</p>	<p>FA-00</p> <p>NOME DA FACHADA</p> <p>NÚMERO DA PRANCHA</p>	<p>COZ-00</p> <p>DETALHES COZINHAS/COPAS</p> <p>ESPECA-00</p> <p>DETALHES ESPECIARIA</p> <p>SAN-00</p> <p>DETALHES SANITÁRIOS</p> <p>HOSP-00</p> <p>DETALHES HOSPITALARES</p>	<p>PR-00</p> <p>NOME DA PRANCHA</p> <p>PR-00</p> <p>NOME DA PRANCHA</p> <p>PR-00</p> <p>NOME DA PRANCHA</p>	<p>PR-00</p> <p>NOME DA PRANCHA</p> <p>PR-00</p> <p>NOME DA PRANCHA</p> <p>PR-00</p> <p>NOME DA PRANCHA</p>	<p>PR-00</p> <p>NOME DA PRANCHA</p> <p>PR-00</p> <p>NOME DA PRANCHA</p> <p>PR-00</p> <p>NOME DA PRANCHA</p>

CHAMADA PARA TIPOS DE BANCADAS

BANCADA EM AÇO
 BANCADA EM GRANITO
 BANCADA EM MADEIRA

INDICAÇÃO DE NÍVEIS NO PAVIMENTO

NÍVEL ACABADO
 NÍVEL OSSO

INDICAÇÃO DE INÍCIO DE PISO

DIMENSÃO DO DESNÍVEL EM CM

INDICAÇÃO DE INÍCIO DE PAGINAÇÃO DE PAREDE

NOME DA ESQUADRIA
 COR/ TIPO DE PROTEÇÃO
 TIPO DE SOLEIRA/FILETE DO PEITORIL

COTAS

COTAS DE ALVENARIAS E VÃOS COTAS DE EIXOS DE EQUIPAMENTOS COTAS DE PONTOS DE INSTALAÇÕES

RAF arquitetura

RUA GOMES DE CARVALHO, 477, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP
 CEP: 05447-003 TEL: (11) 3045-1677 FAX: (11) 2539-2879
 e-mail: raf@rafarquitetura.com.br www.rafarquitetura.com.br

SECRETARIA DE SAÚDE - SÃO PAULO

HOSPITAL Heliópolis

RUA CONEGO XAVIER, 276 - SACOMÁ - SÃO PAULO - SP

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA

H-007 AC-02A/07

Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, nº 188, 3º andar
 São Paulo - SP CEP: 05403-000
 Tel. (11) 3066 8420 Fax (11) 3066 8482

Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES
 Arq. M. CRISTINA GOMES JOTTEN

10/03/2015

NOTAS:

- 1- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL;
- 2- TODAS AS COTAS ESTÃO EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE HOUVER OUTRA INDICAÇÃO;
- 3- TODAS AS COTAS DE ALVENARIAS(BLOCO DE 11cm e 19cm) ESTÃO PELA FACE ACABADA; E PARA DRYWALL(PERFIL DE 9cm + UMA PLACA DE APROX. 1,25cm DE CADA LADO) AS COTAS ESTÃO PELO EIXO;
- 4- TODAS AS BONECAS NÃO COTADAS TEM 10CM, EM OSSO PARA ALVENARIAS E 10CM ACABADO PARA AS PAREDES DE DRYWALL, EXCETO ONDE HOUVER OUTRA INDICAÇÃO;
- 5- PARA ALTURA DE PONTOS DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, VER GABARITO DE ALTURAS
- 6- EM CASO DE DÚVIDA REFERENTE A COTA NÃO TIRAR EM ESCALA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O ARQUITETO RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA RAF ARQUITETURA.

ESTE PROJETO DE ARQUITETURA NÃO EXIME OS PROJETOS COMPLEMENTARES E SEUS AUTORES, QUANDO CONTRATADOS, DO CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES ESTABELECIDAS PELAS NORMAS, REGULAMENTOS E LEGISLAÇÕES PERTINENTES ÀS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, DEVENDO TODOS ESTAREM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA EM VIGOR, NORMAS, REGULAMENTOS E LEGISLAÇÕES NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORPO DE BOMBEIROS, FEEMA E DEMAIS ÓRGÃOS NECESSÁRIOS.

NOTAS GERAIS DE PROJETO:

- 1- TODAS AS COTAS ESTÃO EM CENTÍMETROS.
- 2- TODOS OS COMPARTIMENTOS HABITÁVEIS QUE NÃO POSSUIREM VÃOS PARA VENTILAÇÃO NATURAL SERÃO VENTILADOS ACONDICIONAMENTO CENTRAL.
- 3- TODOS OS COMPARTIMENTOS CONSIDERADOS NÃO HABITÁVEIS QUE NÃO POSSUIREM VÃOS PARA VENTILAÇÃO NATURAL SERÃO VENTILADOS POR MEIO DE EXAUSTÃO MECÂNICA.
- 4- TODAS AS CIRCULAÇÕES DE PACIENTES, ESCADAS E RAMPAS SERÃO PROVIDAS DE CORRIMÃO DUPLA NAS ALTURAS DE 70cm E 90cm DO PISO E COM FINALIZAÇÃO CURVA. AS ESCADAS E RAMPAS ABERTAS TERÃO GUARDA-CORPOS NA ALTURA DE 1,20m.
- 5- TODOS OS AMBIENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES (ACAMADOS ou NÃO), BEM COMO OS LOCAIS DE MANUSEIO DE INSUMOS, AMOSTRAS, MEDICAMENTOS E ALIMENTOS SERÃO PROVIDOS DE LAVATÓRIOS, PIAS OU LAVABOS COM TORNEIRAS OU COMANDOS DO TIPO QUE DISPENSEM O CONTATO DAS MÃOS PARA SEU ACIONAMENTO.
- 6- OS LAVATÓRIOS EXCLUSIVOS PARA LAVAGEM DE MÃOS (COM EXCEÇÃO DA COZINHA) SERÃO EM LOUÇA. AS CUBAS PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS E, EVENTUALMENTE DE MÃOS, SERÃO TODAS EM AÇO INOX, BEM COMO TODAS AS BANCADAS DE SERVIÇO/MANIPULAÇÃO E LAVABOS CIRÚRGICOS.
- 7- TODOS OS D.T.R.S.(DEPÓSITOS TEMPORÁRIOS DE RESÍDUOS DE SAÚDE) DEVERÃO TER PONTO DE ÁGUA (TORNEIRA).
- 8- A INFRA-ESTRUTURA E O DIMENSIONAMENTO DOS AMBIENTES BASEIA-SE NOS PARÂMETROS MÍNIMOS ESTABELECIDOS NA RDC Nº 50/02 DA ANVISA E NAS DEMANDAS DE PRODUÇÃO DE SERVIÇOS/ATENDIMENTOS ESTABELECIDOS PELOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DAS UNIDADES DO ESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
- 9- NAS CIRCULAÇÕES, MELHORAR A QUALIDADE DO CONTRAPISO AUMENTANDO O TRAÇO DO CONCRETO PARA EVITAR SOLTAR A MANTA.

LEGENDA DE PAREDES E ESTRUTURA:

PAREDE EM ALVENARIA OU ESTRUTURA EXISTENTE NO LOCAL A SER MANTIDA
 ALVENARIA A CONSTRUIR : (ALVENARIA EXTERNA = BLOCO DE 19cm) (ALVENARIA INTERNA = BLOCO DE 11cm)
 DRYWALL 12cm (MONTANTE DE 90mm + 1 PLACA DE 12,5mm DE CADA LADO) COM LAJE DE ROCHA
 DRYWALL CORTA FOGO PARA ESPECIFICAÇÃO VERIFICAR PROJETO DE BOMBEIROS
 PAREDES DE COMPARTIMENTAÇÃO CORTA-FOGO
 PILAR OU PAREDE EM CONCRETO
 JUNTA DE DILATAÇÃO
 PAREDE COM PROTEÇÃO RADIOLOGICA
 PAREDE EM ALVENARIA EXISTENTE NO LOCAL A SER DEMOLIDA.
 ELEMENTO(JANELA/PORTA/DIVIS./PEITORIL/EQUIP.) EXISTENTE A SER DEMOLIDO OU REMOVIDO.

LEGENDA DE FASEAMENTO

ÁREA DE NÃO INTERVENÇÃO

NOTA:
 TODAS AS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS EM BLOCO DE CONCRETO OU DRYWALL DEVERÃO SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES DA CONSULTORIA DE ACÚSTICA E CONSULTORIA DE DRYWALL QUANTO A USOS ADEQUADOS E DETALHES CONSTRUTIVOS.

NOTA: LAJES DUPLAS DEVERÃO SER VERIFICADAS PELA CONSTRUTORA NO MOMENTO DA EXECUÇÃO

NOTAS

1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
2. CONFERIR MEDIDAS DE PE-DIREITO DAS CIRCULAÇÕES NO LOCAL
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.