



NOTAS:

- 1- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL;
- 2- TODAS AS COTAS ESTÃO EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE HOUVER OUTRA INDICAÇÃO;
- 3- TODAS AS COTAS DE ALVENARIAS (BLOCO DE 11cm e 19cm) ESTÃO PELA FACE ACABADA; E PARA DRYWALL (PERFIL DE 9cm + UMA PLACA DE APROX. 1,25cm DE CADA LADO) AS COTAS ACABADO PELO EIXO;
- 4- TODAS AS BÔNCAS NÃO COTADAS TEM 10CM, EM OSSO PARA ALVENARIAS E 10CM ACABADO PARA AS PAREDES DE DRYWALL, EXCETO ONDE HOUVER OUTRA INDICAÇÃO;
- 5- PARA ALTURA DE PONTOS DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, VER GABARITO DE ALTURAS
- 6- EM CASO DE DÚVIDA REFERENTE A COTA NÃO TIRAR EM ESCALA FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O ARQUITETO RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA RAF ARQUITETURA.

ESTE PROJETO DE ARQUITETURA NÃO EXIME OS PROJETOS COMPLEMENTARES E SEUS AUTORES, QUANDO CONTRATADOS, DO CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES ESTABELECIDAS PELAS NORMAS, REGULAMENTOS E LEGISLAÇÕES PERTINENTES ÀS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, DEVENDO TODOS ESTAREM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA EM VIGOR, NORMAS, REGULAMENTOS E LEGISLAÇÕES NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORPO DE BOMBEIROS, FEEMA E DEMAIS ÓRGÃOS NECESSÁRIOS.

NOTAS GERAIS DE PROJETO:

- 1- TODAS AS COTAS ESTÃO EM CENTÍMETROS.
- 2- TODOS OS COMPARTIMENTOS HABITÁVEIS QUE NÃO POSSUÍREM VÃOS PARA VENTILAÇÃO NATURAL SERÃO VENTILADOS ACONDICIONAMENTO CENTRAL.
- 3- TODOS OS COMPARTIMENTOS CONSIDERADOS NÃO HABITÁVEIS QUE NÃO POSSUÍREM VÃOS PARA VENTILAÇÃO NATURAL SERÃO VENTILADOS POR MEIO DE EXAUSTÃO MECÂNICA.
- 4- TODAS AS CIRCULAÇÕES DE PACIENTES, ESCADAS E RAMPAIS SERÃO PROVIDAS DE CORRIMÃO DUPLAS NAS ALTURAS DE 70cm E 90cm DO PISO E COM FINALIZAÇÃO CURVA. AS ESCADAS E RAMPAIS ABERTAS TERÃO GUARDA-CORPOS NA ALTURA DE 1,20m.
- 5- TODOS OS AMBIENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES (ACAMADOS OU NÃO), BEM COMO OS LOCAIS DE MANUSEIO DE INSUMOS, AMOSTRAS, MEDICAMENTOS E ALIMENTOS SERÃO PROVIDOS DE LAVATÓRIOS, PIAS OU LAVABOS COM TORNEIRAS OU COMANDOS DO TIPO QUE DESPENSEM O CONTATO DAS MÃOS PARA SEU ACIONAMENTO.
- 6- OS LAVATÓRIOS EXCLUSIVOS PARA LAVAGEM DE MÃOS (COM EXCEÇÃO DA COZINHA) SERÃO EM LOUÇA AS CUBAS PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS E, EVENTUALMENTE DE MÃOS, SERÃO TODAS EM AÇO INOX, BEM COMO TODAS AS BANCADAS DE SERVIÇO/MANIPULAÇÃO E LAVABOS CIRÚRGICOS.
- 7- TODOS OS D.T.R.S. (DEPÓSITOS TEMPORÁRIOS DE RESÍDUOS DE SAÚDE) DEVERÃO TER PONTO DE ÁGUA (TORNEIRA).
- 8- A INFRA-ESTRUTURA E O DIMENSIONAMENTO DOS AMBIENTES BASEIA-SE NOS PARÂMETROS MÍNIMOS ESTABELECIDOS NA RDC Nº 50/02 DA ANVISA E NAS DEMANDAS DE PRODUÇÃO DE SERVIÇOS/ATENDIMENTOS ESTABELECIDOS PELOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DAS UNIDADES DO ESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
- 9- NAS CIRCULAÇÕES, MELHORAR A QUALIDADE DO CONTRAPISO AUMENTANDO O TRAÇO DO CONCRETO PARA EVITAR SOLTAR A MANTA.

LEGENDA DE PAREDES E ESTRUTURA:

- PAREDE EM ALVENARIA OU ESTRUTURA EXISTENTE NO LOCAL
- ALVENARIA A CONSTRUIR: (ALVENARIA EXTERNA = BLOCO DE 19cm) (ALVENARIA INTERNA = BLOCO DE 11cm)
- DRYWALL 12cm (MONTANTE DE 90mm + 1 PLACA DE 12,5mm DE CADA LADO) COM LA DE ROCHA
- DRYWALL CORTA FOGO, PARA ESPECIFICAÇÃO VERIFICAR PROJETO DE BOMBEIROS
- PAREDES DE COMPARTIMENTAÇÃO CORTA-FOGO
- PILAR OU PAREDE EM CONCRETO
- JUNTA DE DILAÇÃO
- PAREDE COM PROTEÇÃO RADIOLOGICA
- A DEMOLIR:
- PAREDE EM ALVENARIA EXISTENTE NO LOCAL, A SER DEMOLIDA.
- ELEMENTOS (LANÇA/PORTA/DIVIS./PEITORIL/GRUP.) EXISTENTE A SER DEMOLIDO OU REMOVIDO.

NOTA:
TODAS AS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS EM BLOCO DE CONCRETO OU DRYWALL DEVERÃO SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES DA CONSULTORIA DE ACÚSTICA E CONSULTORIA DE DRYWALL QUANTO A USOS ADEQUADOS E DETALHES CONSTRUTIVOS.

LEGENDA DE PONTOS

- PONTO DE HIDRÁULICA PARA FILTRO

LEGENDA DE LUMINÁRIAS

SIMB.	CÓD.	DESCRIÇÃO	LÂMPADA
○	ITAM	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR NO PISO	1X1,2W LED + FONTE DE 350mA
○	BL7 TECNOWATT	POSTE COM 2 LUMINÁRIAS, H=3,00m CONFORME INDICADO EM PROJETO	1X250W VAPOR METÁLICO, REATOR ELETRON. COM ALTO FATOR DE POTÊNCIA E IGNITOR 4X250W
○	BL7 TECNOWATT	POSTE COM 4 LUMINÁRIAS, H=3,00m CONFORME INDICADO EM PROJETO	1X250W VAPOR METÁLICO, REATOR ELETRON. COM ALTO FATOR DE POTÊNCIA E IGNITOR 4X250W

LEGENDA DE FASEAMENTO

- ÁREA DE NÃO INTERVENÇÃO

LEGENDA DA SIMBOLOGIA:

INDICAÇÃO DE CORTES	INDICAÇÃO DE VISTAS OU FACHADAS	CHAMADA PARA DETALHES AMPLIADOS	CHAMADA PARA DETALHES MARCENARIA	INDICAÇÃO PARA CONSTRUÇÕES E/OU MARCENARIA	INDICAÇÃO PARA ESQUADRIAS E/OU SOLEIRA/FILETE OU PEITORIL
— NOME DO CORTE	— NOME DA PRANCHA	— NÚMERO DO DESENHO NA PRANCHA	— NÚMERO DA PRANCHA	— NÚMERO DO DESENHO NA PRANCHA	— NOME DA ESQUADRIA
— NOME DA PRANCHA	— NÚMERO DA PRANCHA	— NÚMERO DA PRANCHA	— NÚMERO DA PRANCHA	— NÚMERO DA PRANCHA	— COR/ TIPO DE PROTEÇÃO
— NOME DA PRANCHA	— NÚMERO DA PRANCHA	— NÚMERO DA PRANCHA	— NÚMERO DA PRANCHA	— NÚMERO DA PRANCHA	— TIPO DE SOLEIRA/FILETE OU PEITORIL

CHAMADA PARA TIPOS DE INDICAÇÃO DE NÍVEIS NO PAVIMENTO

- BANCADA EM AÇO
- BANCADA EM GRANITO
- BANCADA EM MADEIRA

INDICAÇÃO DE DESNÍVEIS NO PISO

- NÍVEL ACABADO
- NÍVEL EM OSSO

INDICAÇÃO DE INÍCIO PAGINAÇÃO DE PISO

INDICAÇÃO DE INÍCIO PAGINAÇÃO DE PAREDE

COTAS

- COTAS DE ALVENARIAS E VÃOS
- COTAS DE EIXOS DE EQUIPAMENTOS
- COTAS DE PONTOS DE INSTALAÇÕES

RAF arquitetura

RUA GOMES DE CARVALHO, 477 - VILA OLÍMPIA - LARGO DOS LEÕES, BOTAFOGO - SAO PAULO SP CEP 04547-003
 TEL/FAX: (11) 3045-1677 TEL/FAX: (21) 2539-2879
 e-mail: raf@rafarquitetura.com.br e-mail: raf@rafarquitetura.com.br
 www.rafarquitetura.com.br

COLOR MEDI PEN No.

0.000	0.000
0.001	0.001
0.002	0.002
0.003	0.003
0.004	0.004
0.005	0.005
0.006	0.006
0.007	0.007
0.008	0.008
0.009	0.009
0.010	0.010
0.011	0.011
0.012	0.012
0.013	0.013
0.014	0.014
0.015	0.015
0.016	0.016
0.017	0.017
0.018	0.018
0.019	0.019
0.020	0.020
0.021	0.021
0.022	0.022
0.023	0.023
0.024	0.024
0.025	0.025
0.026	0.026
0.027	0.027
0.028	0.028
0.029	0.029
0.030	0.030
0.031	0.031
0.032	0.032
0.033	0.033
0.034	0.034
0.035	0.035
0.036	0.036
0.037	0.037
0.038	0.038
0.039	0.039
0.040	0.040
0.041	0.041
0.042	0.042
0.043	0.043
0.044	0.044
0.045	0.045
0.046	0.046
0.047	0.047
0.048	0.048
0.049	0.049
0.050	0.050

ÁREA CONSTRUÍDA TERREO E SUBSOLO (m²)

PAVIMENTOS	ÁREA (m²)
TERREO	10481,48 m²
SUBSOLO	622,91 m²
TOTAL	11104,40 m²

NOTAS

1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
2. CONFERIR MEDIDAS DE PE-DIREITO DAS CIRCULAÇÕES NO LOCAL
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.

NOTA: LAJES DUPLAS DEVERÃO SER VERIFICADAS PELA CONSTRUTORA NO MOMENTO DA EXECUÇÃO

SECRETARIA DE SAÚDE

HOSPITAL HELIÓPOLIS

RUA CONEGO XAVIER, 276 - SACOMÁ - SÃO PAULO - SP

PRÉDIO PRINCIPAL - SUBESTAÇÃO 02

PLANTA DE LAYOUT E PONTOS - TERREO / SUBSOLO

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA

CÓDIGO DO TERMO: H-007 **FORMA: LP-01B/07**

11/04/2015

Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, nº188, 3º andar - São Paulo - SP - Cep 05403-000
 Tel. (11)3066 8420 Fax (11)3066 8482

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES
 Arq. M. CRISTINA GOMES JOTTEN
 Arq. CÂMLIO CHINGOTTE